

BM-ME2000 Molino ensilador de martillos



Molino ensilador equipado con un rotor de alta eficiencia de 6 cuchillas de doble filo de acero y martillos flotantes, con perfecto balance que otorgan un alto desempeño del equipo.

Tolva de alimentación superior para granos.

Tolva de alimentación lateral para forrajes verdes y secos.

Tolva de salida superior para forraje.

Tolva de salida media para forraje.

Tolva de salida inferior para grano.

Llantas neumáticas 4.00-8.

Bastidor tipo carretilla con manijas abatibles.



Modelo	BM-ME2000
Mecanismo desintegrador	Martillo móviles y cuchillas
Abertura de cribas	1 in, 1/2 in, 1/4 in y ciega
Martillos flotantes de rotor	4 líneas x 6 piezas
Cuchillas dentadas de rotor	4 líneas x 3 piezas
Cuchillas fijas de rotor	3
Producción verde	1000 kg / h
Producción seca	500 kg / h
Producción grano	130 kg / h
Potencia mínima	6.5 HP
Tolva de alimentación	Lateral - forrajes verdes y secos / Superior - granos
Tolva de salida	Superior y media para forraje Inferior para granos
Transmisión	2 bandas con guarda protectora
Llanta	Neumática 4.00-8
Peso	52 kg

Transmisión de 2 bandas, con guarda protectora.

Tensor de banda mediante palanca y resorte.



Rotor desintegrador equipado con 4 líneas de 6 martillos flotantes, 4 líneas de 3 cuchillas dentadas y 3 cuchillas fijas aceradas.

Cribas 1 in, 1/2 in, 1/4 in y ciega.

